



PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com

PMO 0w40 Professional Series

Opis

Nowoczesny, syntetyczny, uniwersalny olej silnikowy na bazie specjalnie dobranych syntetycznych olejów bazowych o wysokim wskaźniku lepkości i dobrze wyważonym zaawansowanym pakiecie dodatków. Olej ten wyróżnia:

- wysoki i bardzo stabilny wskaźnik lepkości
- wysoka odporność na ścinanie
- ułatwiony zimny start
- bardzo silna odporność na utlenianie
- bezpieczny film smarny w bardzo wysokich temperaturach
- bardzo dobra detergentowość i dyspersja
- bardzo silna ochrona przed zużyciem, korozją i pienieniem

Zastosowanie

Uniwersalny, specjalnie skomponowany syntetyczny olej silnikowy zalecany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z turbodoładowaniem lub bez, w samochodach osobowych i dostawczych, dla których wymagana jest najnowocześniejsza specyfikacja.

Specyfikacja

Performance level:

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB 229.3/226.5
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00

Parametry

Lepkość względna 15 °C	0,845 kg/l
Lepkość w -35 °C	5620 mPa.s
Lepkość kinematyczna w 40 °C	76,50 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w 100 °C	13,70 mm ² /s
Indeks lepkości	185
Temperatura zapłonu	238 COC, °C
Temperatura płynięcia	-50 °C
Łączny numer bazowy TBN	10,3 mgKOH/g
Zawartość siarki	1,34%