

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PMO 5W30 C3 Extreme SYNTHETIC

Opis

PMO 5w30 Extreme C3 to nowoczesny olej silnikowy oparty o wysokiej jakości syntetyczne bazy olejowe PAO.

Dzięki specjalnie opracowanej bazie dodatków wzbogacających, olej ten posiada następujące cechy:

- Podwyższona trwałość oleju dzięki zastosowaniu baz PAO
- bardzo stabilny indeks lepkości,
- Należy do grupy MID SAPS
- Zapewnia łatwy rozruch zimnego silnika dzięki niskiej temperaturze płynięcia,
- wysoki poziom ochrony przed utlenianiem,
- świetne właściwości przy wysokich temperaturach,
- silna ochrona przed zużyciem,
- bardzo silna ochrona przed korozją i spienianiem.

Zastosowanie

Olej ten jest odpowiedni do silników benzynowych i silników diesla. Nadaje się do samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych. Jest odpowiedni zarówno do silników turbodoładowanych jak i wolnossących, w samochodach osobowych i dostawczych.

Olej ten jest szczególnie polecamy w silnikach, które pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Ze względu na swój specjalny skład możliwe jest zastosowanie tego produkt tam gdzie wymagana jest oficjalna aprobata VW 504.00 / 507.00. Olej ten zwany jest także VW Longlife III.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL/OFFICIAL APPROVALS

ACEA C3

API SN

Approved under VW 504.00/507.00 (oficjalna aprobata)

MB-Approval 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15°C	0,851
Lepkość CCS przy -30°C, mPa.s	5950
Lepkość kinematyczna w 40°C	69,80
Lepkość kinematyczna w 100°C	12,30
Indeks lepkości	172
Temperatura zapłonu	234
Temperatura	-48
TBN, mg KOH/g	6,9
Popioły siarczanowe	0,67
Lepkość HTHS (150°C) mPa*s	3,60
Test Noack (odparowanie), %	9,2