

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PMO 5w30 C2 synthetic

Opis

Uniwersalny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszą technologią ze specjalnie dobranymi olejami o wysokiej jakości w połączeniu ze specjalnie opracowanymi dodatkami, które pozwalają osiągnąć następujących właściwości:

- wpływa na niższe zużycie paliwa,
- nadaje się do nowoczesnych katalizatorów,
- wydłuża okres wymiany oleju,
- dobre właściwości z zimnego startu,
- polepszona odporność na utlenianie,
- bezpieczna folia smarowania w wysokich temperaturach,
- bardzo mocna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem.

Zastosowanie

Ten ekonomiczny olej silnikowy z formułą „LOW SAPS” zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z lub bez turbosprężarki.

Olej przeznaczony jest do samochodów osobowych i dostawczych z wydłużonymi okresami między wymianami oleju.

Ze względu na niską zawartość SAPS, ten produkt może być stosowany w pojazdach wyposażonych w nowoczesne katalizatory trójdrożne i filtry cząstek stałych.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA C2
API SN/CF
Fiat 9.55535-S1
Renault RN07007

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,848 kg/l
Lepkość w -30 °C	5550 mPa.s
Lepkość w 40 °C	61,70 mm ² /s
Lepkość w 100 °C	10,90 mm ² /s
Indeks lepkości	165
Temperatura zapłonu	236 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-45 °C
Łączny numer bazowy	7,4 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	0,76 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com