



PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com

PMO 5W30 C3 Professional Series

Opis

PMO 5w30 C3 jest produktem z zakresu LB (Level Back-up) opartym na formule z oficjalnymi aprobatami, stworzony na bazie najwyższej jakości oleju. Syntetyczny olej silnikowy posiadający wyjątkowe właściwości czyszczące, zapewniający ochronę przed zużyciem oraz doskonałą sprawność pracy silnika.

Zastosowanie

Uniwersalny, oszczędzający paliwo, specjalnie opracowany olej silnikowy odpowiedni dla silników benzynowych, LPG i Diesla, bez i z turbodoładowaniem, w samochodach osobowych i dostawczych, dla których możliwe są wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju. Olej ten przyczynia się również do wydłużenia żywotności silników z katalizatorem trój funkcyjnym oraz filtrem cząsteczek co spowodowane jest niską zawartością SAPS. Ze względu na wyjątkowy skład produkt ten spełnia między innymi normy: VW 504.00/507.00 oraz VW Longlife III.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA C3
API SN
Spełnia wymagania
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15°C	0,851
Lepkość przy -30°C, mPa.s	5950
Lepkość kinematyczna w 40°C	70,60
Lepkość kinematyczna w 100°C	12,40
Indeks lepkości	170
Temperatura zapłonu °C	235
Temperatura płynięcia °C	-42
TBN, mgKOH/g	8,5
Popioły siarczanowe	0,74
Lepkość HTHS (150°C)	3,75 mPa*s
Test Noack (odparowanie)	6,5 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com

25-07-2020

