



PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com

PMO 5W40 C3 Professional Series

Opis

PMO 5w40 C3 to wysokiej klasy syntetyczny olej silnikowy. Dzięki specjalnie opracowanej bazie dodatków wzbogacających, olej posiada następujące właściwości:

- wysoki i stabilny indeks lepkości,
- świetne właściwości przy wysokich temperaturach,
- silna ochrona przed zużyciem,
- szybki rozruch zimnego silnika,
- wysoki poziom ochrony przed utlenianiem, korozją i powstawaniem osadu.

Zastosowanie

Olej ten jest odpowiedni do silników benzynowych i diesel zarówno bez jak i z turbodoładowaniem, w samochodach osobowych i dostawczych. Produkt ten spełnia wymagania wielu producentów OEM, a zatem ma szerokie zastosowanie.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA C3
API SN/CF
MB 229.51
VW 505.00/505.01
BMW Longlife-04, Porsche A40
GM dexos 2

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15°C	0,847
Lepkość CCS przy -35°C, mPa.s	4760 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C	82,30mm ² /s
Lepkość kinematyczna w 100°C	14,10mm ² /s
Indeks lepkości	175
Temperatura zapłonu	238°C
Temperatura płynięcia	-41 COC, °C
TBN, mgKOH/g	7,9
Popioły siarczanowe	0,77 %
Test NOACK (odparowanie)	7,6 %
Lepkość HTHS (przy 150° C)	3,85 mPa*s

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub stronie internetowej www.pmo-lubricants.com