

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.luki-oils.pl
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PMO FE 0w30 Synthetic

Opis

Syntetyczny olej silnikowy FE 0W30 jest wytwarzany ze specjalnie dobranymi olejów o wysokiej jakości w połączeniu ze specjalnie opracowanymi dodatkami, które pozwalają osiągnąć następujących właściwości:

- wpływa na niższe zużycie paliwa,
- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- stabilne właściwości ścierania, które wydłużają okres wymiany oleju,
- dobre właściwości z zimnego startu,
- polepszona odporność na utlenianie,
- bezpieczna folia smarowania w wysokich temperaturach,
- bardzo mocna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem.

Zastosowanie

Ten ekonomiczny olej silnikowy zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych oraz Diesla, z lub bez turbosprężarki. Olej przeznaczony jest do samochodów osobowych i dostawczych.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA A5/B5
API SL
Volvo VCC 95200377

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,843 kg/l
Lepkość w -35 °C	5770 mPa.s
Lepkość w 40 °C	53,10 mm ² /s
Lepkość w 100 °C	10,50 mm ² /s
Indeks lepkości	186
Temperatura zapłonu	225 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-47 °C
TBN	10,1 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	1,09 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com